

INNPRO

evopro



BOTA EVOPRO EVA/PU

CA 52376
NORMA TÉCNICA: NBR ISO 20347:2015 | BS EN 13832-2:2018 | BS EN 50321-1:2018
SIMBOLOGIA: OB SRC E FO CI I.
TIPO US. QUÍMICOS (K N O P Q R).



CABEDAL EM EVA
(ETIL VINIL ACETATO)



SOLADO EM PU
(POLIURETANO)

RESISTÊNCIA QUÍMICA



SOLUÇÃO DE
HIDRÓXIDO DE
SÓDIO 40%;



ÁCIDO
ACÉTICO 99 %;



SOLUÇÃO
DE AMÔNIA
(25 +/- 1)%;



PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
30%;



ISOPROPANOL;



HIPOCLORITO
DE SÓDIO
(13 +/- 1)%



O solado com propriedades **antiderrapantes**, com resistência ao escorregamento índice **SRC**, conforme **norma ISO 13.287**.



Absorção de Energia (E)
Mais conforto na pisada durante o dia a dia de trabalho **180% superior à norma**.



Solado resistente a **óleo combustível (FO)**



Calçado leve, apenas **400g** por pé (Tamanho 40).



Resistente ao contato com **sangue e gordura animal**.



Proteção contra choques elétricos (I)
Classe elétrica 0
Tensão nominal de até **1.000 V CA** ou **1.500 V CC**.



Desenho interno na planta do pé com **relevo antiestresse** - distribui melhor a pressão nos pés, proporcionando **maior conforto**.



Isolamento térmico ao frio (queda de temperatura interna não mais do que **10º**) em relação ao ambiente.



Solado com alta resistência ao **desgaste**.

AMBIENTES DE USO INDICADO

Indústria alimentícia: frigoríficos, laticínios, pescados, aviários
Cozinhas industriais, supermercados, açougues, padarias.
Saneamento e limpeza.
Agricultura, pecuária, veterinária
Jardinagem e ambientes úmidos.



INDICAÇÃO DE USO

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra riscos de origem química, contra choques elétricos, contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes térmicos (frio).
Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.