

# Ficha Técnica

prevemaX



## LUVA NATURAL ALGODÃO TRICOTADA SEM PIGMENTO TAM U

### Especificações do produto

	<b>Código</b>
101001 010010	RLUV00616
<b>CA</b>	<b>Certificado de Aprovação / Laudo</b>
	44530
	<b>Composição</b>
	Fibras naturais, sintéticas sem pigmento
	<b>Variações Toleráveis</b>
	<b>Cor</b>
	Bege
	<b>Validade</b>
	5 anos após data de fabricação.

	<b>Tipo de Embalagem Interna</b>
	<b>Quantidade Embalagem Interna</b>
	25 PACOTES C/12 PARES
	<b>Tamanho Embalagem Interna</b>
	LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	<b>Peso Embalagem Interna</b>
	<b>Código de Barras Interno</b>
	7898384437382
	<b>Tipo de Embalagem Externa</b>
	<b>Quantidade Embalagem Externa</b>
	300 PARES(S)
	<b>Tamanho Embalagem Externa</b>
	LxAxP: 25,00 x 60,50 x 59,00 cm
	<b>Peso Embalagem Externa</b>
	7,80 KG
	<b>Código de Barras Externo</b>
	17898384437389
<b>NCM</b>	<b>Nomenclatura Comum do Mercosul</b>
	61169200

#### Recomendado para

Agricultura / Indústria alimentícia / Frigorífico / Indústria química / Prestadora de serviços / Construção civil / Curtume / Usinas.

#### Vantagens e Benefícios

Proteção das mãos do usuário contra agentes escorregantes, cortantes e perfurantes.

#### Indicado para

O EPI possui característica de equipamento descartável e apresenta durabilidade variada dependendo do uso e local a que se destina. O equipamento possui garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 90 dias, excluindo-se casos de dano causado pelo usuário ou uso inadequado de acordo com orientações do presente manual.

#### Restrições do Produto

EPI não aprovado para uso de operações de soldagem e processos similares.

#### Normas Técnicas / Observações Técnicas

BS EN 420:2003 + A1:2009  
BS EN 388:2016 + A1:2018

#### Conservação / Higienização / Durabilidade

A higienização do material deverá ser feita com água, sabão ou detergente neutro. Deve ser lavado separadamente da roupa comum e não deve ser usado se não estiver completamente limpo e seco.

A secagem do EPI deve ser a sombra, longe de fontes de calor intenso. Guardar em local fresco e ventilado.

#### Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa.