



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor ou cinza. A armação é uma peça de plástico preto rígido com duas hastes tipo espátula confeccionadas em policarbonato, compridas (pinos) encaixada ao centro do visor para revestimento do apoio nasal de borracha maleável, material plástico preto e recoberta de borracha macia nas extremidades, lateral do visor recoberta por um material plástico preto e fixada na haste através de parafuso metálico, acabamento antiderrapante na parte interna da extremidade da haste.

BENEFÍCIOS

- > Possui resistência a alto impacto (+);
- > Acabamento emborrachado;
- > Design arrojado;
- > Na tonalidade cinza é aprovado para luz intensa (L2.5).



LENTE



Cinza
01.16.1.2



Incolor
01.16.1.3

REFERÊNCIA	01.16.1.2	01.16.1.3
DESCRIÇÃO	Óculos Java Cinza	Óculos Java Incolor
EMBALAGEM	 1 (sku)	 Mult. 12 Master 300

CARACTERÍSTICAS



Tratamento antirrisco



Proteção contra raios UVA/UVB



Proteção contra raios ultravioleta (U6)



Luz intensa (L2.5) no caso da lente cinza



Impacto frontal

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z.87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e, no caso das lentes cinza, contra luz intensa (L2.5).

INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

ACABAMENTO EMBORRACHADO



VALIDADE

A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.