

LUVA EDGE 48-305



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: ANS-48305

Tamanhos: 9 (G)

Cores: 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 31924

Validade: 08/09/2026

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos.

NORMAS TÉCNICAS

EN 388



EN 420



Testada sob a norma EN 388/16 -

Riscos Mecânicos:

- 3 - Resistência à abrasão;
- 1 - Resistência ao corte por lâmina;
- 4 - Resistência ao rasgamento;
- 2 - Resistência à perfuração por punção;
- B - Resistência ao corte TDM.

DESCRIÇÃO

Luva tricotada em fios de poliéster preto, revestida com borracha natural texturizada antiderrapante na palma e ponta dos dedos, punho tricotado elástico.

INDICAÇÃO

Serviços gerais que requeiram bom conforto, sensibilidade tátil e aderência. Melhor performance em trabalhos secos, sem presença de óleo ou solventes.

DIFERENCIAIS

- Luva anatômica fabricada em poliéster confere máximo conforto para o usuário.
- Acabamento corrugado na palma garante máxima aderência, reduzindo a fadiga das mãos, uma vez que o usuário necessita de menos força para manipular objetos escorregadios.
- Luva indicada para qualquer tipo de trabalho de carga e descarga sem presença de óleo.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Transporte e Logística
- Construção Civil
- Cerâmica
- Montadora e Autopeças
- Madeira
- Metalmecânica