

LUVA NYLON BANHO DUPLO NITRÍLICO EDGE 48-919

Ansell



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: 48-919

Tamanhos: P / M / G / GG

Cores: ■

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 43203

Validade: 12/08/2024

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos.

NORMAS TÉCNICAS

EN 388



EN 420



Níveis norma EN 388/16 - Riscos Mecânicos:

- 4 - Resistência à abrasão;
- 1 - Resistência ao corte por lâmina;
- 3 - Resistência ao rasgamento;
- 1 - Resistência à perfuração por punção;
- A - Resistência ao corte TDM.

DESCRIÇÃO

Luva tricotada em fios de nylon sem costuras, revestida com borracha nitrílica de dupla camada, face palmar com textura antiderrapante.

INDICAÇÃO

Atividades leves que requeiram boa sensibilidade tátil e aderência no manuseio de componentes pequenos e médios com óleo ou lubrificante.

DIFERENCIAIS

- Possui camada dupla de revestimento nitrílico para manter as mãos secas e confortáveis durante o manuseio de peças e ferramentas oleosas
- Excelente resistência à abrasão
- Sensibilidade tátil elevada para manuseio de peças pequenas com total destreza.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Limpeza Urbana
- Construção Civil
- Metal-mecânica
- Serviços a Domicílio
- Reciclagem
- Óleo e Gás
- Siderúrgicas
- Fundição
- Manutenção
- Carga e Descarga