



MANGOTE KEVLAR® 46CM



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: ANS-70118

Tamanhos: 46cm

Cores:

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 12107

Validade: 19/07/2026 Laboratório: IBTEC

NORMAS TÉCNICAS

EN 388







EN 388 - Riscos Mecânicos:

- 1 resistência à abrasão
- 3- resistência ao corte por lâmina
- 3 resistência ao rasgamento
- 3- resistência à perfuração por punção.

ISO 11612 - Riscos Térmicos:

- 1 propagação de pequenas chamas
- 2 calor convectivo
- 2 calor radiante
- X impacto de respingos de metal fundido
- X grandes massas de metal fundido
- 3 calor de contato

DESCRIÇÃO

Mangote 100% tricotado em Kevlar® DuPont, com abertura para o polegar, ambidestro, 46 cm de comprimento.

DIFERENCIAIS

- Extremamente confortável
- Abertura para o polegar confere total mobilidade
- Fios de Kevlar® garantem máxima proteção contra corte e calor de contato.
- Produto higienizável.

INDICAÇÃO

Proteção do braço e antebraço contra cortes e contatos intermitentes com superfícies aquecidas a até 250°C.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Corte
- Altas Temperaturas
- Metal-Mecânica
- Montadoras e Auto-Peças
- Cerâmica