

LUVA DE HELANCA SENSIPIG 7446



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: 7446

Tamanhos: Único

Cores:

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 11892

Validade: 23/12/2026

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos.

NORMAS TÉCNICAS

EN 388

EN 420



Testada sob a norma EN 388/16 -

Riscos Mecânicos:

- 1 - Resistência à abrasão;
- 1 - Resistência ao corte por lâmina;
- 3 - Resistência ao rasgamento;
- 1 - Resistência à perfuração por punção.
- X - Resistência a corte TDM.

DESCRIÇÃO

Luva tricotada em fios de helanca com pigmentação antiderrapante de PVC na face palmar.

INDICAÇÃO

Atividades secas que exijam alta aderência e sensibilidade tátil.

DIFERENCIAIS

- Luva nacional, mais pesada e robusta que luvas importadas.
- Luva de helanca, se adapta perfeitamente à mão do usuário, maximizando a eficiência em trabalhos de precisão.
- Pigmentação exclusiva Qualiflex: não derretem, não se soltam e não mancham as peças manuseadas.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Eletroeletrônica
- Montadoras e Autopeças
- Metal-Mecânica
- Ferramentas

Opcional

- Pigmentação em ambas faces da luva, permitindo assim que o dorso da luva direita seja reutilizada como palma da luva esquerda e vice-versa.