



LUVA DE NYLON NITRÍLICA - EDGE 48-128



INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: ANS-48128

Tamanhos: 7 (P), 8 (M), 9 (G), 10 (GG)

Cores: ■

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 38312

Validade: 21/03/2021

Laboratório: Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

NORMAS TÉCNICAS

EN 388



EN 420



Testada sob a norma EN 388/03 -

Riscos Mecânicos:

- 3 - Resistência à abrasão;
- 1 - Resistência ao corte por lâmina;
- 2 - Resistência ao rasgamento;
- 2 - Resistência à perfuração por punção.

Ansell

DESCRIÇÃO

Luva tricotada em fios de poliamida (nylon), revestida com borracha nitrílica premium Ansell na palma e ponta dos dedos, punho tricotado elástico.

DIFERENCIAIS

- Fabricada em fios de nylon finos e resistentes, proporcionando máxima sensibilidade tátil.
- Revestimento nitrílico premium Ansell garante máxima proteção contra riscos mecânicos, além de aderência em superfícies oleadas ou escorregadias.
- Luva ultra resistente, atingindo até 4 vezes a durabilidade de luvas "econômicas" do mercado.

INDICAÇÃO

Trabalhos leves e serviços gerais que requeiram boa sensibilidade tátil em ambientes secos ou ligeiramente oleosos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Eletroeletrônica



Metalúrgicas



Montadoras e Autopeças



Agricultura



Manutenção



Carga e Descarga