



# GRAFATEX DE ARAMIDA 250°C - 40CM



### INFORMAÇÕES GERAIS

Referência: 189ALG

Tamanhos: Único

Cores: 

### CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

CA: 29695

Validade: 31/08/2021

Laboratório: IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Artefatos.

### DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em malha grossa tipo grafatex com fios 100% aramida, forro interno de algodão, comprimento total de 40cm.

### INDICAÇÃO

Manuseio intermitente de peças e objetos de até 250°C por no máximo 15 segundos, onde exista risco de contato acidental do pulso e início do antebraço.

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Fornos Industriais
- Padarias / Confeitarias
- Processos Siderúrgicos

### TESTES LABORATORIAIS

EN 388



EN 420



EN 407



EN 388 - Riscos Mecânicos:

- 2 - resistência à abrasão
- 5 - resistência ao corte por lâmina (máximo)
- 4 - resistência ao rasgamento (máximo)
- 2 - resistência à perfuração por punção

EN 407 - Riscos Térmicos:

- X - propagação de pequenas chamas
- 2 - calor de contato
- X - calor convectivo
- X - calor radiante
- X - impacto de respingos de metal fundido
- X - grandes massas de metal fundido